

MNbar®

MN MINIBAR - COOLING SYSTEMS

PRODUCT CATALOG
ÜRÜN KATALOĐU

www.mnminibar.com.tr



**INVERTER
COMPRESSOR
SERIES**

- MNK 30C
- MNK 40C
- MNK 60C



**ABSORPTION
SERIES**

- MNK 30NH
- MNK 40NH
- MNK 60NH

**THERMOELECTRIC
SERIES**

- MNK 30T
- MNK 40T



**HOME USE
REFRIGERATOR
SERIES**

- MNK 80C

MN MINIBAR

MNbar®



MNbar®

MNK-Retro

Blok Kapı / Solid Door



Teknik Özellikler / Technical Specifications



Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	35
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	33
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	400*480*560
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	440*520*600
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)	0,24
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16° - 32°) Killer
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+2°C / +8°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kompresör Kapasite	Compressor Capacity	1500 rpm INVERTER SYSTEM
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	16 kg
Net Ağırlık	Net weight	15 kg
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	28 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	36 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	30 Ad / Can

www.mnminibar.com.tr



www.mnminibar.com.tr

MNK-30C

Blok Kapı / Solid Door

MNbar®



www.mnminibar.com.tr

8



Teknik Özellikler / Technical Specifications

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	35
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	33
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	400*430*520
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	440*440*560
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)	0,23
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16° - 32°) Killer
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+2°C / +8°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kompresör Kapasite	Compressor Capacity	1500 rpm INVERTER SYSTEM
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	18 kg
Net Ağırlık	Net weight	17 kg
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	27 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	34 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	25 Ad / Can

www.mnminibar.com.tr

9

MNbar®**MNK-30C**

Cam Kapı / Glass Door

**Teknik Özellikler / Technical Specifications**

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	35
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	33
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	400*430*520
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	440*440*560
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)	0,24
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16° - 32°) Killer
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+2°C / +8°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kompresör Kapasite	Compressor Capacity	1500 rpm INVERTER SYSTEM
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	16 kg
Net Ağırlık	Net weight	15 kg
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	28 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	36 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	30 Ad / Can

www.mnminibar.com.trwww.mnminibar.com.tr

MN MINIBAR



MNbar[®]


MNK-40C

Blok Kapı / Solid Door

MNbar®



www.mnminibar.com.tr



Teknik Özellikler / Technical Specifications



Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	40
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	38
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	430*450*550
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	440*460*590
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)	0,28
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16° - 32°) Killer
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+2°C / +8°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kompresör Kapasite	Compressor Capacity	1500 rpm INVERTER SYSTEM
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	19 kg
Net Ağırlık	Net weight	18 kg
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	33 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	46 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	29 Ad / Can

www.mnminibar.com.tr

MNbar®**MNK-40C**

Cam Kapı / Glass Door

**Teknik Özellikler / Technical Specifications**

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	40
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	38
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	430*450*550
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	440*460*590
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)	0,26
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16° - 32°) Killer
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+2°C / +8°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kompresör Kapasite	Compressor Capacity	1500 rpm INVERTER SYSTEM
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	18 kg
Net Ağırlık	Net weight	16 kg
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	35 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	46 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	30 Ad / Can

www.mnminibar.com.trwww.mnminibar.com.tr

MNK-60C

Cam Kapı / Glass Door

MNbar®



www.mnminibar.com.tr



Teknik Özellikler / Technical Specifications



Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	60
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	58
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	460*480*610
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	470*490*650
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)	0,32
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16° - 32°) Killer
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+2°C / +8°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kompresör Kapasite	Compressor Capacity	1500 rpm INVERTER SYSTEM
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	21 kg
Net Ağırlık	Net weight	19 kg
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	40 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	61 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	42 Ad / Can

www.mnminibar.com.tr

MN MINIBAR



MNbar®

MNK-30NH

Blok Kapı / Solid Door

MNbar®



www.mnminibar.com.tr

22



Teknik Özellikler / Technical Specifications



Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	30
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	28
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	400*425*535
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	440*440*575
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)	0,9
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16° - 32°) Killer
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+7°C / +14°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	NH ₃ + H ₂ O
Güç	Power	60 Watt
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	13,5 kg
Net Ağırlık	Net weight	12,5 kg
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	24 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	24 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	20 Ad / Can

www.mnminibar.com.tr

23

MNbar®**MNK-30NH**

Cam Kapı / Glass Door

**Teknik Özellikler / Technical Specifications**

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	30
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	28
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	400*425*535
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	440*440*575
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)	0,9
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16° - 32°) Killer
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+7°C / +14°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	NH ₃ + H ₂ O
Güç	Power	60 Watt
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	14,5 kg
Net Ağırlık	Net weight	15,5 kg
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	24 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	36 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	20 Ad / Can

www.mnminibar.com.trwww.mnminibar.com.tr

MNK-40NH


Blok Kapı / Solid Door

MNbar®



www.mnminibar.com.tr

26



Teknik Özellikler / Technical Specifications



Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	40
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	38
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	430*420*565
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	470*460*605
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)	1
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16° - 32°) Killer
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+7°C / +14°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	NH ₃ + H ₂ O
Güç	Power	60 Watt
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	14,5 kg
Net Ağırlık	Net weight	13,5 kg
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	33 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	44 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	23 Ad / Can

www.mnminibar.com.tr

27

MN MINIBAR



MNbar®

MNbar®**MNK-40NH**

Cam Kapı / Glass Door

**Teknik Özellikler / Technical Specifications**

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	40
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	38
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	430*420*565
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	470*460*605
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)	1
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16° - 32°) Killer
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+7°C / +14°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	NH ₃ + H ₂ O
Güç	Power	60 Watt
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	16,5 kg
Net Ağırlık	Net weight	15,5 kg
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	35 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	46 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	25 Ad / Can

www.mnminibar.com.trwww.mnminibar.com.tr

MNK-60NH

Cam Kapı / Glass Door

MNbar®



www.mnminibar.com.tr



Teknik Özellikler / Technical Specifications



Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	60
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	58
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	475*485*595
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	515*525*635
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)	1,3
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16° - 32°) Killer
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+7°C / +14°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	NH ₃ + H ₂ O
Güç	Power	60 Watt
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	20,5 kg
Net Ağırlık	Net weight	18,5 kg
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	40 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	58 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	30 Ad / Can

www.mnminibar.com.tr



MNbar®

MNK-30T

Blok Kapı / Solid Door



Teknik Özellikler / Technical Specifications

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	35
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	33
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	400*430*520
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	440*440*560
Güç	Power	63 W
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh /24h)	0.26
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16 °C / 32 °C)
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+7 / +20 °C
Enerji Sınıfı	Energy Class	F
Enerji Verimlilik indeksi	Energy Efficiency Index	125
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kondanser	Condenser	Back
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	16 kg
Net Ağırlık	Net weight	15 kg
Standartlar	Standards	EN 60336-2-24
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	34 Pcs
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	27 Pcs
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	25 Pcs

www.mnminibar.com.tr

www.mnminibar.com.tr

MNK-30T

Cam Kapı / Glass Door

MNbar®www.mnminibar.com.tr

36

**Teknik Özellikler / Technical Specifications**

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	35
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	33
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	400*430*520
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	440*440*560
Güç	Power	63 W
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh /24h)	0.26
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16 °C / 32 °C)
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+7 / +20 °C
Enerji Sınıfı	Energy Class	F
Enerji Verimlilik indeksi	Energy Efficiency Index	125
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kondanser	Condenser	Back
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	16 kg
Net Ağırlık	Net weight	15 kg
Standartlar	Standards	EN 60336-2-24
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	34 Pcs
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	27 Pcs
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	25 Pcs

www.mnminibar.com.tr

37



MNbar®

MNK-40T

Blok Kapı / Solid Door



Teknik Özellikler / Technical Specifications



Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	40
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	38
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	430*450*550
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	460*480*600
Güç	Power	63 W
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh /24h)	0.26
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16 °C / 32 °C)
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+7 / +20 °C
Enerji Sınıfı	Energy Class	F
Enerji Verimlilik indeksi	Energy Efficiency Index	125
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kondanser	Condenser	Back
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	19 kg
Net Ağırlık	Net weight	18 kg
Standartlar	Standards	EN 60336-2-24
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	46 Pcs
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	33 Pcs
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	29 Pcs

www.mnminibar.com.tr



www.mnminibar.com.tr

MNK-40T

Cam Kapı / Glass Door

MNbar®www.mnminibar.com.tr

40

**Teknik Özellikler / Technical Specifications**

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	40
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	38
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	430*450*550
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	460*480*600
Güç	Power	63 W
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh /24h)	0.26
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16 °C / 32 °C)
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+7 / +20 °C
Enerji Sınıfı	Energy Class	F
Enerji Verimlilik indeksi	Energy Efficiency Index	125
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kondanser	Condenser	Back
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	19 kg
Net Ağırlık	Net weight	18 kg
Standartlar	Standards	EN 60336-2-24
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	46 Pcs
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	33 Pcs
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	29 Pcs

www.mnminibar.com.tr

41



MNbar®

MNK-80C

Cam Kapı / Glass Door



Teknik Özellikler / Technical Specifications

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	80
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	72
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	430*470*840
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	440*480*860
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh /24h)	0,6
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16 °C / 32 °C)
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+2°C / +8°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kondanser	Condenser	Back
Kompresör	Compressor	HERMETIC
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	23 kg
Net Ağırlık	Net weight	22 kg
Standartlar	Standards	EN 60336-2-24

www.mnminibar.com.tr

www.mnminibar.com.tr

MNK-80C

Blok Kapı / Solid Door

MNbar®



www.mnminibar.com.tr



Teknik Özellikler / Technical Specifications

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	80
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	72
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	430*470*840
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	440*480*860
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh /24h)	0,6
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16 °C / 32 °C)
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+2°C / +8°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kondansör	Condenser	Back
Kompresör	Compressor	HERMETIC
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	23 kg
Net Ağırlık	Net weight	22 kg
Standartlar	Standards	EN 60336-2-24

www.mnminibar.com.tr

MN MINIBAR



MNbar[®]

MN MINIBAR, bu katalogta olabilecek hatalardan, baskı kaynaklı renk sapmalarından sorumlu değildir.
MN MINIBAR, önceden belirtmeksizin ürünlerde ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MNbar[®]

T. +90 352 504 04 04
e-mail. info@mnminibar.com.tr
e-mail. info@mnsogutma.com
Organize Sanayi Bölgesi
19. Cadde No. 8
Kayseri / TÜRKİYE

www.mnminibar.com.tr
www.mnsogutma.com